



FÖRENKLADE SÄKERHETSANVISNINGAR

GS grön

Version 2.2 Utskriftsdatum : 2023-03-31 (i enlighet med säkerhetsdatabladet - Version : 7.0)

FAROR / RISKER



Fara

Ämne(n) som har givit upphov till klassificeringen av preparatet : 15% <= Natriumhydroxid < 30%
Faroangivelse(r) : H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING



Handskydd : Använd kemikaliebeständiga handskar som är godkända enligt EN 374. Exempel på material för vattentäta handskar: Butylgummi. Nitril. Neopren. PVC. Använd inte handskar i PVA (polyvinylalkohol).

Ögon-/ansiktsskydd : Bär säkerhetsglasögon eller ansiktsskydd som uppfyller norm EN 166.

Andningsskydd : Ingen under normala användningsförhållanden.

Hudskydd och kroppsskydd : Bär stövlar och kemikaliebeständiga skyddskläder.

Särskilda hygieniska åtgärder : "Installera duschar och ögonduschar ("fontän" - Typ) nära arbetsplatsen". Efter varje användning skall den personliga skyddsutrustningen tvättas systematiskt. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

FÖRSTA HJÄLP



Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Stänk i ögonen : Hall isär ögonlocken och skölj med lätt vattenstråle i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. För till sjukhus.

Inandning : Sörj för frisk luft. Ge andningshjälp vid behov och kontakta omedelbart läkare.

atgarder vid brand :

Speciella risker : GS grön är ej brännbar. Vid kontakt med vissa metaller (aluminium, zink etc.) bildas emellertid vate somar brandfarligt.

Rekommenderade släckningsmedel : Ämnen som är kompatibla med andra produkter som används vid brand.

Släckningsmedel som skall undvikas : Ingen enligt vår känedom.

Skyddsåtgärder : Använd av omgivningsluften oberoende andningsskyddsapparat och skyddsoverall. Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Kyl ner utsatta behållare med vatten.

Nödtelefonnummer 112

FÖRVARING / MILJÖ / AVFALLSHANTERING

Förvaring : Skall förvaras i originalförpackning. Förpackningen skall vara tillsluten. Förvaras pa torr och ren plats. Förvaras atskilt fran produkter somar kansliga for alkalier.

Mindre utsläpp : Spola med stora mängder vatten.

Större spill : Märk ut, stoppa med hjälp av ett absorberande inert medel och pumpa ut i en reservbehållare. Återför ej spill till originalförpackningen för återanvändning. Förvara i lämpliga och korrekt märkta och stängda behållare för omhändertagande.

Hantering av avfall : Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

Följ ändrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast ändrat genom beslut 2014/955/EG) som innehåller en förteckning över avfall som anses vara farliga och som bör returneras till ett auktoriserat servicecenter.