

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1. Produktbeteckning

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Handelsnamn | ULTRAFOAM           |
| UFI :       | 6JME-H0YE-D00U-W0JX |

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller preparatet

Komplexbildande alkaliskt skum  
ULTRAFOAM är ett alkaliskt rengöringsmedel, skummande, flytande, koncentrerat, lämpligt för rengöring av ytor och utrustning för djuruppfödning.

Rekommenderas inte:

Produkten får inte användas i några andra syften än de som anges nedan och i produktens datablad, utan att först få skriftliga instruktioner för hantering från tillverkaren

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på bolaget/företaget

Kersia Skandinavien A/S  
Olaf Ryes Gade 7K lokale 1.1  
6000 Kolding - DENMARK | Tel : +45 64 47 35 00  
info.nordics@kersia-group.com | www.kersia-group.com

För information om säkerhetsdatabladet, kontakta:  
regulatory@kersia-group.com

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer

Hotline (dygnet runt - året runt) : +44 1273 289451

112 – begär Giftinformation Dygnet runt  
Giftinformationscentralen Tel : (+46) 8 610 05 55

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningen uppfyller kriterierna för klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

Korrosivt ämne för metaller – Kategori 1

H290: Kan vara korrosivt för metaller.

Frätande på huden – Kategori 1A

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

### 2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Farosymbol(er) :



Signalord :

Fara

Innehåller: Natriumhydroxid

Faroangivelse(r) :

H290: Kan vara korrosivt för metaller.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelse :

P260: Undvik inandning av aerosoldimmar.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P501: Innehållet / behållaren avfallshandteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

### 2.3. Andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen som identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605, i koncentration över 0,1 %.

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.2.0

Utfärdad den: 2019-02-26

Uppdaterad den: 2025-11-20

Utskriftsdatum : 2025-11-21

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

#### 3.1. Ämnen

Inte tillämpligt eftersom det rör sig om en blandning.

#### 3.2. Blandningar

Blandningens kemiska natur : Komplexbildande alkaliskt skum

| Ämne(n)                                                   | CAS-nr     | EINECS-nr | index        | Reach-registreringsnummer                                           | Klassificering enligt förordningen 1272/2008/EG                                                 |                                                                                                                                                                         | Typ     |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15% <= Natriumhydroxid < 30%                              | 1310-73-2  | 215-185-5 | 011-002-00-6 | 01-2119457892-27<br>01-2119457892-27-0006,<br>01-2119457892-27-0321 | Skin Corr. 1A H314<br>Met. Corr. 1 H290                                                         | C<br>≥ 5%<br>Skin<br>Corr.<br>1A<br>H314<br>2% ≤<br>C<br>< 5%<br>Skin<br>Corr.<br>1B<br>H314<br>0.5% ≤<br>C < 2%<br>Skin<br>Irrit. 2<br>H315<br>Eye<br>Irrit. 2<br>H319 | (1) (2) |
| 5% <= Alkylpolyglykosid C8-C10 < 15%                      | 68515-73-1 | 500-220-1 |              | 01-2119488530-36                                                    | Eye Dam. 1 H318                                                                                 |                                                                                                                                                                         | (1)     |
| 5% <= Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättisyra < 15% | 64-02-8    | 200-573-9 | 607-428-00-2 | 01-2119486762-27                                                    | Acute Tox. 4 (inhalation) H332<br>Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Eye Dam. 1 H318<br>STOT RE 2 H373 |                                                                                                                                                                         | (1)     |

Typ

(1) : Ämne klassificerat som en fara för hälsan och/eller miljön

(2) : Ämne med gränsvärden på arbetsplatsen.

Ämne som anses vara mycket allvarligt vid tillståndsförfarandet

(3) : Ämne som anses vara PBT (långlivade, bioackumulerande och toxiskt)

(4) : Ämne som anses vara vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerande)

(5) : Ämne som anses vara cancerframkallande kategori 1A

(6) : Ämne som anses vara cancerframkallande kategori 1B

(7) : Ämne som anses vara mutagen kategori 1A

(8) : Ämne som anses vara mutagen kategori 1B

(9) : Ämne som anses vara reproduktionsstörande kategori 1A

(10) : Ämne som anses vara reproduktionsstörande kategori 1B

(11) : Ämne som anses vara hormonstörande

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

(12) : Andra ämnen som anses skadliga för människors hälsa eller miljön

(N) : Nanomaterial

(M) : Mikroorganismer

Fullständig ordalydelse av de H-och EUH-fraser: se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:

Avlägsna omedelbart förorenade kläder och skor. Tvätta dem innan de används igen.  
Om du inte mår bra, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för läkaren.

Vid inandning :

Sörj för frisk luft.

Ge andningshjälp vid behov och kontakta omedelbart läkare.

Vid kontakt med huden :

Tag genast av nedstänkta kläder.

Tvätta genast med mycket vatten i minst 15 minuter.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid kontakt med ögonen :

Hall isär ögonlocken och skölj med lätt vattenstråle i minst 15 minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid förtäring :

Skölj munnen.

Framkalla INTE kräkning.

För till sjukhus.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt : Frätande : Kan ge allvarliga frätskador.

Stänk i ögonen : Orsakar allvarliga ögonskador.

Förtäring : Ger allvarliga frätskador i munnen och matsmältningsorgan.

Risk för perforering av matstrupe/magsäck.

Inandning : Aerosol kan ge upphov till irritation i andningsvägarna.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlingar : Symtomatisk behandling

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel :

Ämnen som är kompatibla med andra produkter som används vid brand.

Olämpliga släckmedel :

Ingen enligt vår kännedom.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

ULTRAFOAM är inte brännbar.

Vid kontakt med vissa metaller (aluminium, zink etc.) kan däremot vätgas bildas som är brandfarlig eller explosiv.

Risk för utsläpp av kväveoxid (NOx) vid brand.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd andningsapparat med slutet tillskott av andningsluft och skyddsoverall.

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får inte tillföras avloppet.

Kyl ner utsatta behållare med vatten.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal :

Evakuera personal som inte behövs eller som inte bär personlig skyddsutrustning.

#### 6.1.2. För räddningspersonal :

Evakuera personal till säkra platser.

Håll personer borta från utsläppsplatsen/läckan och i vindriktningen från utsläppsplatsen.

Använd personlig skyddsutrustning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Åtgärder får endast vidtas av behörig personal.

Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

Avlägsna alla oförenliga material så snabbt som möjligt.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre utsläpp :

Spola med stora mängder vatten.

Större spill :

Märk ut, begränsa och samla upp spill med hjälp av ett absorberande inert medel och överför till en reservbehållare.

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**  
 Utfärdad den: **2019-02-26**  
 Uppdaterad den: **2025-11-20**  
 Utskriftsdatum : 2025-11-21

Återför inte spill till originalförpackningen för återanvändning.  
 Förvara i godkända, korrekt märkta och stängda behållare för vidare omhändertagande.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

De skyddsåtgärder som anges i avsnitt 8 skall respekteras.  
 För omhändertagande se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik all kontakt med hud, ögon och kläder.  
 Ät, drick eller rök inte vid arbetsplatsen. Undvik stänk vid användning.  
 Får ej blandas med syror.  
 Tag genast av nedstänkta kläder.  
 Blanda inte med starka oxidationsmedel.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### 7.2.1. Förvaring :

Skall förvaras i originalförpackning.  
 Förpackningen skall vara tillsluten.  
 Förvaras på torr och ren plats.  
 Förvaras åtskilt från produkter som är känsliga för alkalier.

#### 7.2.2. Förpacknings - eller flaskmaterial :

Polyeten med hög densitet rekommenderas.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen annan rekommendation.

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser :

| Substans        | CAS-nummer | Land | Typ                    | Varde    | Enhet             | Kommentarer                       | Källa      |
|-----------------|------------|------|------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| Natriumhydroxid | 1310-73-2  | SWE  | KGK Korttidsgränsvärde | 2<br>(2) | mg/m <sup>3</sup> | inhalerbar fraktion<br>15 minuter | AFS 2018:1 |
|                 |            |      | NGK Nivågränsvärde     | 1        | mg/m <sup>3</sup> | inhalerbar fraktion<br>8h         | AFS 2018:1 |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Enligt kraven i direktiv 98/24/EG är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att hantera riskerna.

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

\* Om det inte går att belägga att inga risker föreligger ska arbetsgivaren överväga att byta ut den kemiska agensen eller minska riskerna genom i första hand förbättra de förfaringssätt som tillämpas och de allmänna skyddsåtgärderna. Verkningsgraden hos de lösningar som införts kan verifieras genom jämförelse med de föreskrivna gränsvärden för agenser som anges i avsnitt 8.1.

\* Om risken kvarstår efter att dessa förbättringsåtgärder har vidtagits ska arbetsgivaren systematiskt genom regelbunden mätning verifiera att de föreskrivna yrkeshygieniska gränsvärdena efterlevs om sådana anges i avsnitt 8.1 och tillämpa alla enskilda skyddsåtgärder som tas upp i avsnitt 8.2.

\* Om den formaliserade riskutvärderingen visar på en låg hälsofara för arbetstagarna behöver inte kontrollen av de föreskrivna yrkeshygieniska gränsvärdena utföras och enskilda skyddsåtgärder behöver inte alltid införas.

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder :


Sörj för god ventilation.

Vidta tekniska åtgärder för att uppfylla de hygieniska gränsvärdena.

#### 8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning :

Ögon-/ansiktsskydd :

Bär säkerhetsglasögon eller ansiktsskydd som uppfyller norm EN ISO 16321-1.



Handskydd :

Använd kemikaliebeständiga handskar som är godkända enligt EN 374.

Butylgummi.

PVC

Neopren.

Tjocklek: > 0,5 mm

Nitril.

Tjocklek: > 0,4 mm

Använd inte handskar i PVA (polyvinylalkohol).



Skydd för huden:

Bär skyddsoverall, åtminstone av typ 4, EN 14605.

Bär kemikaliebeständiga stövlar eller skyddsskor som uppfyller den europeiska normen EN 13832.



Andningsskydd :

Vid användning som leder till aerosolbildning, bär en halvmask som uppfyller standarden EN 140 eller en heltäckande ansiktsmask som uppfyller standarden EN 136 utrustad med ett filter (enligt standarden EN 143) av typen:

P2: Partiklar, fasta och flytande aerosoler

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

Termisk fara :

Ej tillämpligt

Hygien :

Säkerställ att nöddusch och ögonspolningsanordning finns installerad nära hanteringsplatsen.

Efter varje användning skall den personliga skyddsutrustningen tvättas regelbundet.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen :

Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Utseende                                 | Vätska                                 |
| Färg                                     | Gul                                    |
| Lukt                                     | obetydlig                              |
| Lukttröskel                              | Ej disponibel                          |
| Frys punkt                               | -10 °C                                 |
| Smältpunkt                               | Ej tillämpligt                         |
| Initial kokpunkt                         | > 100 °C                               |
| Brandfarlighet                           | Ej tillämpligt                         |
| Undre explosionsgräns                    | Ej tillämpligt                         |
| Övre explosionsgräns                     | Ej tillämpligt                         |
| Flampunkt                                | Ej tillämpligt                         |
| Självantändningstemperatur               | Ej tillämpligt                         |
| Sönderfallstemperatur                    | Ej disponibel                          |
| Absolut pH-värde :                       | Ej disponibel                          |
| pH vid 10g/l                             | 12,2±0,2                               |
| kinematisk viskositet                    | Ej disponibel                          |
| Löslighet i vatten                       | Löslig i vatten i alla koncentrationer |
| Löslighet                                | Ej tillämpligt                         |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Ej tillämpligt                         |
| Ångtryck                                 | Ej disponibel                          |
| Densitet                                 | 1,275±0,01                             |
| Densitet                                 | 1,275±0,01 g/cm³                       |
| Ångdensitet.                             | Ej disponibel                          |
| Partikelegenskaper                       | Ej tillämpligt                         |

### 9.2. Annan information

# ULTRAFOAM

Kod: 023X6

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.2.0

Utfärdad den: 2019-02-26

Uppdaterad den: 2025-11-20

Utskriftsdatum : 2025-11-21

|                        |                   |      |      |
|------------------------|-------------------|------|------|
| Explosiva egenskaper   | Ej tillämpligt    |      |      |
| Oxiderande egenskaper  | Ej tillämpligt    |      |      |
| Viskositet             | Ej disponibel     |      |      |
| Avdunstningshastighet: | Ej disponibel     |      |      |
| Konduktivitet          | Concentration (%) | 20°C | 40°C |
| 2,0                    | 18,2              | 25,9 |      |
| 3,0                    | 26,0              | 37,7 |      |
| 4,0                    | 34,7              | 48,9 |      |
| 5,0                    | 43,5              | 60,5 |      |

### AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Risker i samband med exoterma reaktioner.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden.

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Exotermisk reaktion med syror.

Exotermisk reaktion med kraftiga oxidationsmedel.

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ingen av oss känd.

#### 10.5. Oförenliga material

Syror.

Kraftiga oxidationsmedel.

Lättmetaller och/eller färgade metaller.

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

I närvaro av vissa metaller (aluminium, zink...) frigörs vätgas som är brandfarligt och/eller explosivt om det börjar brinna.

Risk för utsläpp av kväveoxid (NOx) vid brand.

Dessa data ges för den koncentrerade blandningen. Tillämpningen av blandningen i utspädd form måste utföras i enlighet med instruktionerna som ges i tekniskt datablad och av den tekniska rådgivaren.

### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Ämnesdata:

Akut toxicitet

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : LD 50 - oral (ratta) 1 780 mg/kg. - Leverantörens säkerhetsdatablad

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

---

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : LD 50 - oral (OECD 401): > 5 000 mg/kg bw. - Leverantörens säkerhetsdatablad  
Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : LC 50 - inhalation - 4h (ratta) 1,5 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Frätande/irriterande på huden

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Hudirritation (OECD 404): . Ej irriterande. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : Frätande/irriterande på huden . Starkt frätande. - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Natriumhydroxid ( 50% ) : Stänk i ögonen : . frätande för ögonen - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : Irriterar ögonen (OECD 405): . Risk för allvarliga ögonskador - Leverantörens säkerhetsdatablad

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Stänk i ögonen : . Kan ge upphov till allvarliga eller bestående ögonskador - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : Allvarlig ögonskada/ögonirritation . frätande för ögonen - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Irritation i andningsorganen

Natriumhydroxid ( 50% ) : Irritation i andningsorganen . Inandning av dimma irriterar andningsvägarna - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Sensibilisering

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Sensibilisering marsvin (OECD 406): . Inte sensibiliserande -

Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : Hudkontakt (OECD 406): . Inte sensibiliserande - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Mutagenitet

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Mikrokärntest (OECD 474): . Negativ - Baserat på en gemensam bedömning (hydroxyetyletylendiamintriättiksyra, trinatriumsalt)

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Lymfomtest (möss) (OECD 476): . Negativ - Baserat på en gemensam bedömning (hydroxyetyletylendiamintriättiksyra, trinatriumsalt)

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Kromosomavvikelsestest (OECD 473): . Negativ - Baserat på en gemensam bedömning (hydroxyetyletylendiamintriättiksyra, trinatriumsalt)

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Ames test (OECD 471): . Negativ - Baserat på en gemensam bedömning (hydroxyetyletylendiamintriättiksyra, trinatriumsalt)

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : . Icke mutagen - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid : . Icke mutagen - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Cancerogenitet

Natriumhydroxid : (möss) . Icke cancerogen - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Data relaterade till blandningen :

##### Akut toxicitet

. Ej fastställd

##### Frätande/irriterande på huden

Frätande på huden . Blandningen bör betraktas som frätande på grund av dess extrema pH-värde.

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

---

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Frätande, okulärt . Orsakar allvarlig ögonirritation enligt kriterierna i förordning 1272/2008/EG.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering . Blandningen anses inte som hudsensibiliserande ämne enligt förordning 1272/2008/EG.

Luftvägssensibilisering . Blandningen anses inte som luftvägssensibiliserande enligt förordning 1272/2008/EG.

#### Mutagenitet

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

#### Cancerogenitet

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

#### Reproduktionstoxicitet

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

#### Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

#### Fara vid aspiration

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda :

Hudkontakt : Frätande : Kan ge allvarliga frätskador.

Stänk i ögonen : Orsakar allvarliga ögonskador.

Förtäring : Ger allvarliga frätskador i munnen och matsmältningsorgan.

Risk för perforering av matstrupe/magsäck.

Inandning : Aerosol kan ge upphov till irritation i andningsvägarna.

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. à 12.4. Toxicitet - Persistens och nedbrytbarhet - Bioackumuleringsförmåga - Rörligheten i jord

#### Ämnesdata:

Akut toxicitet

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : **2025-11-21**

---

Natriumhydroxid : LC 50 - 96 h fisk (*Gambusia affinis*) 35 - 189 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad  
Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra ( 40% ) : EC 20 - 30 min bakterier (OECD 209): > 500 mg/L. - Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : CE 50 - 48h (daphnia) (*Daphnia magna*) > 100 mg/L. - Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : LC 50 - 96h fisk (*Lepomis macrochirus*) > 100 mg/L. - Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : LC 50 fisk (ISO 7346/2): > 100 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : CE 50 - 72h Vattenlevande arter > 100 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : CE 50 (daphnia) > 100 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : CE 50 alger 10 - 100 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Nedbrytbarhet

Natriumhydroxid ( 50% ) : Biologisk nedbrytbarhet (aerobisk) . Ej tillämpligt - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : Biologisk nedbrytbarhet (anaerobisk) . Ej tillämpligt - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : Halveringstid luft 13 sekunder. Nedbrytningsprodukt = natriumkarbonat - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : Vatten. . Omedelbar jonisering; Nedbrytningsprodukter: salter - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : jordens . Jonisering/neutralisering - Leverantörens säkerhetsdatablad

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra : Biologisk nedbrytbarhet . Ej lätt biologiskt nedbrytbar - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : Borttagning av DOC (OECD 301): > 70 %. Lätt biologiskt nedbryttbar. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Alkylpolyglykosid C8-C10 ( 63,5% ) : BOD/COD (OECD 301): > 60 %. Lätt biologiskt nedbryttbar. - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Bioackumulering

Natriumhydroxid ( 50% ) : . Ej tillämpligt - Leverantörens säkerhetsdatablad

Tetranatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra ( 40% ) : . Icke biologiskt ackumulerbart med tanke på att FBC<100 och log Pow <3 - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Rörlighet

Natriumhydroxid ( 50% ) : luft . Omedelbar nedbrytning - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : Vatten. . Betydande löslighet och rörlighet - Leverantörens säkerhetsdatablad

Natriumhydroxid ( 50% ) : jord/sediment . Betydande löslighet och rörlighet; Förorenar grundvattnet vid regn - Leverantörens säkerhetsdatablad

#### Data relaterade till blandningen :

##### Akut toxicitet

fisk . Ej fastställd

(daphnia) . Ej fastställd

alger . Ej fastställd

##### KRONISK TOXICITET

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

. Inga tillgängliga data.

#### Nedbrytbarhet

. De tensider som ingår i denna blandning är förenliga med kraven i förordning 648/2004/EG för tvätt- och rengöringsmedel.

#### Bioackumulering

. Inga tillgängliga data.

#### Rörighet

. Inga tillgängliga data.

#### Sammanfattning:

Blandningen anses inte som farlig för miljön enligt förordning 1272/2008/EG.

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inte ämnen som betraktas som ett PBT-ämne eller vPvB-ämne

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

##### Behandling av blandningen:

Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

Följ ändrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast ändrat genom beslut 2014/955/EG) som innehåller en förteckning över avfall som anses vara farliga och som bör returneras till en auktoriserad avfallsanläggning.

##### Hantering av förpackning:

Skölj förpackningen i rikligt med vatten och hantera avloppsvattnet på samma sätt som avfallet.

Följ ändrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast ändrat genom beslut 2014/955/EG) som innehåller en förteckning över avfall som anses vara farliga och som bör returneras till en auktoriserad avfallsanläggning.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

#### LANDTRANSPORT: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer : 1719

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

---

14.2 Officiell transportbenämning : FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S. (Natriumhydroxid)

14.3 Faroklass för transport : 8

14.4 Förpackningsgrupp : II

Riskbeteckning : 80

Etikett : 8



Tunnelkod : (E)

14.5 Miljöfaror : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder : Ingen information.

Begränsad mängd (LQ): 1L

#### SJÖTRANSPORT : IMDG

14.1 UN-nummer eller id-nummer :1719

14.2 Officiell transportbenämning : FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S. (Natriumhydroxid)

14.3 Faroklass för transport : 8



14.4 Förpackningsgrupp : II

14.5 Miljöfaror

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder : Ingen information.

EMS-NR : F-A, S-B

IMDG segregation group (SGG18) - segregation code (SG22 - SG35)

Begränsad mängd (LQ): 1L

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

---

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument : Ej tillämpligt

#### TRANSPORT VIA FLYG : IATA

14.1 UN-nummer eller id-nummer :1719

14.2 Officiell transportbenämning : FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S. (Natriumhydroxid)

14.3 Faroklass för transport : 8



14.4 Förpackningsgrupp : II

Paketeringsinstruktioner kvantitetsbegränsningar för passagerar- och fraktflygplan: Y840

Kvantitetsbegränsningar för passagerar- och fraktflygplan: 0.5L

Paketeringsinstruktioner för passagerar- och fraktflygplan: 851

Max. nettokvantitet för passagerar- och fraktflygplan: 1L

Paketeringsinstruktioner för fraktflygplan: 855

Max. nettokvantitet för fraktflygplan: 30L

Särskilda bestämmelser: A3

ERG-kod: 8L

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter :

Ej tillämpligt

Regler gällande faror i samband med storolyckor :

Direktiv SEVESO 3 (2012/18/CE) : Ej tillämpligt

Regler om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar :

Ändrad förordning 1272/2008/EG.

Regler gällande avfall :

Direktiv 2008/98/EG ändrat genom direktiv 2015/1127/EG - Förordning 1357/2014/EG

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

---

Beslut 2014/955/EG som ger en förteckning över avfall som anses farliga.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier : Ej tillämpligt

Skydd av arbetstagare :

Direktiv 98/24/EG av den 1998/07/04 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar : Ej tillämpligt

Ändrad förordning 1005/2009/EG om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Ej tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer:  
Ej tillämpligt

Förordning (EG) nr 648/2204 :

I överensstämmelse med gällande lagstiftning om rengöringsmedel: (EG) direktiv nr 648/2004

Datasäkerhetsblad om beståndsdelarna, för medicinsk personal, kan erhållas genom skriftlig begäran.

Innehåller:

5-15% Nonjontensider, EDTA och salter därav

< 5% Fosfonater

Överensstämmer med nationell och lokal lagstiftning .

#### 15.2. Utvärdering av kemikaliesäkerhet

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats med hänsyn till informationen från exponeringsscenarioer för de ämnen som utgör blandningen.

#### AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Detta blad kompletterar de tekniska anvisningarna men ersätter dem inte. Dess information är baserad på vår kunskap om produkten vid tidpunkten för uppdateringen och ges i god tro. Användarens uppmärksammas om de risker som eventuellt påträffas när en produkt används för andra ändamål än de för vilka den är avsedd.

Det fritar inte på något sätt användaren från att känna till och tillämpa de regler som styr dess användande. Användaren är ensam ansvarig för att tillämpa gällande försiktighetsåtgärder i samband med användning av produkten.

Nämnda gällande försiktighetsåtgärder är till för att hjälpa användaren att uppfylla sina skyldigheter vid användning av en produkt.

Denna förteckning bör inte betraktas som fullständig. Den fritar inte användaren från att se till att andra skyldigheter inte åligger honom på grund av andra texter än de nämnda, som hänför sig till innehav och användning av produkten, för vilka han är ensamt ansvarig.

## ULTRAFOAM

Kod: 023X6

### Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.2.0**

Utfärdad den: **2019-02-26**

Uppdaterad den: **2025-11-20**

Utskriftsdatum : 2025-11-21

---

Klassificering av denna produkt har etablerats i enlighet med förordning (EU) 1272/2008 (CLP) och tillhörande vägledning, grundat på den information som finns tillgänglig för ämnena, blandningen och/eller beräkningsmetoden och/eller expertutlåtandet.

Ändrade avsnitt jämfört med den tidigare versionen :

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Förteckning över H-fraser som hänvisas till i sektion 3 :

H290 : Kan vara korrosivt för metaller.

H302 : Skadligt vid förtäring.

H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.

H332 : Skadligt vid inandning.

H373 : Förmodad risk för allvarliga effekter på andningsvägarna vid upprepad eller långvarig exponering (inandning).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet :

Leverantörens säkerhetsdatablad

AFS 2018:1

Historik:

Version 7.2.0

Upphäver och ersätter föregående version 7.1.1